

250A 5P (3P+N+E)

مقبس جداري مائل 90° 250A 5P IP67

BC1-1015-7540 رمز المنتج

الجهود المقنن	التيار المقنن	
380V-450V	250A 5P	
التردد	الأقطاب	
50Hz - 60Hz	3P+N+E	
مادة الهيكل	درجة الحماية	
بولي أميد 6	IP67	



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل 90° 250A 5P IP67 (BC1-1015-7540): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. تصميم صناعي. تيار مقنن 250A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهود المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد		البيانات الكهربائية	
IP67	درجة الحماية	250A 5P	التيار المقنن
بولي أميد 6	مادة الهيكل	380V-450V	الجهود المقنن
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس	3P+N+E	الأقطاب
		50Hz - 60Hz	التردد
التغليف واللوحستيات			
1	قطع في العلبة		