



16A 3P (2P+E) 4H

مقبس لوحة CEE 16A 3P IP67

BC1-1303-7413 رمز المنتج



التيار المقنن	الجهود المقنن	الأقطاب	التردد	درجة الحماية	مادة الهيكل
16A 3P	110V-150V	2P+E	50Hz - 60Hz	IP67	بولي أميد 6



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة CEE 16A 3P IP67 (BC1-1303-7413): مقبس لوحة التركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE 60309 IEC. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة جهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
8	قطع في العلبة
96	قطع في الكرتونة
138,5 g	الوزن (غ)
عام	
4h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
16A 3P	التيار المقنن
110V-150V	الجهد المقنن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس