


16A 5P (3P+N+E) 6H

قابس بعاكس أطوار CEE 16A 5P IP44

BC1-1505-2050 رمز المنتج

الرسم الفني



Ölçüler / Dimensions (mm)

a	155	e	
b	117	f	
c	78	g	
da	8-20	h	



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

16A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis قابس بعاكس أطوار (CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2050): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. بعاكس أطوار لتغيير تتابع الأطوار.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبه	8
قطع في الكرتونه	64
الوزن (غ)	236,7 g
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	16A 5P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+N+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)