

16A 5P (3P+N+E) 6H

# مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° CEE 16A 5P IP44

BC1-1505-2060 رمز المنتج

|               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| الجهود المقنن | التيار المقنن |  |
| 380V-450V     | 16A 5P        |  |
| التردد        | الأقطاب       |  |
| 50Hz - 60Hz   | 3P+N+E        |  |
| مادة الهيكل   | درجة الحماية  |  |
| بولي أميد 6   | IP44          |  |



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2060): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. بعاكس أطوار لتغيير تتابع الأطوار.

## المواصفات الفنية

| التغليف واللوحستيات |                 | البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3                   | قطع في العلبة   | 16A 5P              | التيار المقنن |
| 36                  | قطع في الكرتونة | 380V-450V           | الجهد المقنن  |
| 271 g               | الوزن (غ)       | 3P+N+E              | الأقطاب       |
|                     |                 | 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| عام                 |                 | الميكانيكا والمواد  |               |
| 6h                  | وضع الساعة      | IP44                | درجة الحماية  |
|                     |                 | بولي أميد 6         | مادة الهيكل   |
|                     |                 | MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس  |