

16A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° (بغطاء بنابض) CEE 16A 5P IP44

BC1-1505-2061 رمز المنتج

الجهود المقنن	التيار المقنن	
380V-450V	16A 5P	
التردد	الأقطاب	
50Hz - 60Hz	3P+N+E	
مادة الهيكل	درجة الحماية	
بولي أميد 6	IP44	



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° (بغطاء بنابض) (CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2061): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهود المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. بعاكس أطوار لتغيير تتابع الأطوار.

المواصفات الفنية

البيانات الكهربائية		التغليف واللوحستيات	
التيار المقنن	16A 5P	قطع في العلبة	3
الجهود المقنن	380V-450V	قطع في الكرتونة	36
الأقطاب	3P+N+E	الوزن (غ)	303 g
التردد	50Hz - 60Hz	عام	
الميكانيكا والمواد		وضع الساعة	6h
درجة الحماية	IP44		
مادة الهيكل	بولي أميد 6		
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)		