

16A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° CEE 16A 5P IP67

BC1-1505-7060 رمز المنتج

الجهود المقنن	التيار المقنن	
380V-450V	16A 5P	
التردد	الأقطاب	
50Hz - 60Hz	3P+N+E	
مادة الهيكل	درجة الحماية	
بولي أميد 6	IP67	



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7060): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. بعاكس أطوار لتغيير تتابع الأطوار.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
3 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
36 قطع في الكرتونة	
313 g الوزن (غ)	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
16A 5P التيار المقنن	IP67 درجة الحماية
380V-450V الجهد المقنن	بولي أميد 6 مادة الهيكل
3P+N+E الأقطاب	MS 58 (نحاس أصفر) مادة التلامس
50Hz - 60Hz التردد	