

16A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري مائل 90° CEE 16A 5P IP67

BC1-1505-7236 رمز المنتج

الجهود المقنن	التيار المقنن	
380V-450V	16A 5P	
التردد	الأقطاب	
50Hz - 60Hz	3P+N+E	
مادة الهيكل	درجة الحماية	
بولي أميد 6	IP67	



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل (90° CEE 16A 5P IP67) (BC1-1505-7236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهود المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	3
قطع في الكرتونة	36
الوزن (غ)	289,4 g
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	16A 5P
الجهود المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+N+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)