



32A 3P 24V

مدخل جداري CEE 32A 3P 24V IP44

BC1-3103-2210 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P	24V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 32A 3P 24V IP44 (BC1-3103-2210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أقطاب (بدون أرضي)؛ الجهد المقنن 24V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في تطبيقات الجهد المنخفض جدًا (IP44). حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	6
قطع في الكروتنة	72
الوزن (غ)	173 g

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	32A 3P
الجهد المقنن	24V
الأقطاب	3P
التردد	50Hz - 60Hz