


32A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° CEE 32A 3P IP44

BC1-3303-2238 رمز المنتج

الرسم الفني



Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	113	e	131
b	82	f	187
c	91	g	
d	130	h	



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقنن

110V-150V

التيار المقنن

32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2238): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
3	قطع في العلبة
24	قطع في الكرتونة
329 g	الوزن (غ)
عام	
4h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
32A 3P	التيار المقنن
110V-150V	الجهد المقنن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس