

32A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري مائل 90° CEE 32A 3P IP67

BC1-3303-7236 رمز المنتج

الجهود المقنن	التيار المقنن	
110V-150V	32A 3P	
التردد	الأقطاب	
50Hz - 60Hz	2P+E	
مادة الهيكل	درجة الحماية	
بولي أميد 6	IP67	



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل (BC1-3303-7236) 90° CEE 32A 3P IP67: مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهود المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
3	قطع في العلبة
36	قطع في الكروتونة
322 g	الوزن (غ)
عام	
4h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
32A 3P	التيار المقنن
110V-150V	الجهود المقنن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس