



32A 3P (2P+E) 6H

مدخل جداري CEE 32A 3P IP44

BC1-3403-2210 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	32A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 32A 3P IP44 (BC1-3403-2210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	6
قطع في الكرتونة	72
الوزن (غ)	155 g
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقتن	درجة الحماية
32A 3P	IP44
الجهد المقتن	مادة الهيكل
220V-250V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	