

32A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° CEE 32A 5P IP44

BC1-3505-2060 رمز المنتج

الجهود المقنن	التيار المقنن	
380V-450V	32A 5P	
التردد	الأقطاب	
50Hz - 60Hz	3P+N+E	
مادة الهيكل	درجة الحماية	
بولي أميد 6	IP44	



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري بعاكس أطوار، مائل 90° CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2060): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. بعاكس أطوار لتغيير تتابع الأطوار.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات		البيانات الكهربائية	
3	قطع في العلبة	32A 5P	التيار المقنن
36	قطع في الكرتونة	380V-450V	الجهد المقنن
322 g	الوزن (غ)	3P+N+E	الأقطاب
		50Hz - 60Hz	التردد
عام		الميكانيكا والمواد	
6h	وضع الساعة	IP44	درجة الحماية
		بولي أميد 6	مادة الهيكل
		MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس