


32A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس جداري مائل 90° CEE 32A 5P IP67 BC1-3505-7535 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	32A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل (90° CEE 32A 5P IP67) (BC1-3505-7535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
3 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
36 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 417,7 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
32A 5P	درجة الحماية IP67
380V-450V	مادة الهيكل بولي أميد 6
3P+N+E	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz	