


63A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري CEE 63A 3P IP44

BC1-4303-2210 رمز المنتج

الرسم الفني



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقتن

110V-150V

التيار المقتن

63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 63A 3P IP44 (BC1-4303-2210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتون	8
الوزن (غ)	761 g
عام	
وضع الساعة	4h

البيانات الكهربائية	
التيار المقتن	63A 3P
الجهد المقتن	110V-150V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)