


63A 3P (2P+E) 4H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 63A 3P IP44

BC1-4303-2420 رمز المنتج



التيار المقنن	الجهود المقنن	الأقطاب	التردد	درجة الحماية	مادة الهيكل
63A 3P	110V-150V	2P+E	50Hz - 60Hz	IP44	بولي أميد 6



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل (BC1-4303-2420 63A 3P IP44 CEE 45°): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
24	قطع في الكرتونة
430 g	الوزن (غ)
عام	
4h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 3P	التيار المقنن
110V-150V	الجهد المقنن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس