



63A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري CEE 63A 3P IP67

BC1-4303-7210 رمز المنتج

الرسم الفني



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقتن

110V-150V

التيار المقتن

63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري CEE 63A 3P IP67 (BC1-4303-7210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتون
829 g	الوزن (غ)
عام	
4h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 3P	التيار المقتن
110V-150V	الجهد المقتن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس