



63A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° CEE 63A 3P IP67

BC1-4303-7238 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° (CEE 63A 3P IP67 (BC1-4303-7238): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتون	7
الوزن (غ)	824 g
وضع الساعة	4h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	63A 3P
الجهد المقنن	110V-150V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)