


63A 3P (2P+E) 6H

## مقبس لوحة مائل 45° CEE 63A 3P IP67

BC1-4403-7420 رمز المنتج



|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 220V-250V    | 63A 3P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل (45° CEE 63A 3P IP67 (BC1-4403-7420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمّل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام           |
|---------------------|---------------|
| 1 قطع في العلبة     | وضع الساعة 6h |
| 24 قطع في الكرتونة  |               |
| الوزن (غ) 506 g     |               |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد             |
|---------------------|--------------------------------|
| 63A 3P              | درجة الحماية IP67              |
| 220V-250V           | مادة الهيكل بولي أميد 6        |
| 2P+E                | مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر) |
| 50Hz - 60Hz         |                                |