


63A 4P (3P+E) 6H

مدخل جداري مائل 90° CEE 63A 4P IP67

BC1-4504-7236 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	63A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مائل 90° CEE 63A 4P IP67 (BC1-4504-7236): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
7 قطع في الكرتون	
الوزن (غ) 155 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 4P التيار المقنن	درجة الحماية IP67
380V-450V الجهد المقنن	مادة الهيكل بولي أميد 6
3P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	