



125A 3P (2P+E) 6H

CEE 125A 3P IP67 قابس

BC1-6403-7011 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	125A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis قابس (CEE 125A 3P IP67 (BC1-6403-7011): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
8 قطع في الكرتون	
الوزن (غ) 1065 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
125A 3P التيار المقتن	درجة الحماية IP67
220V-250V الجهد المقتن	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	