


125A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري بمفتاح دوار، مائل 90° CEE 125A 5P IP65

BC1-6505-7240 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP65	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	125A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري بمفتاح دوار، مائل 90° CEE 125A 5P IP65 (BC1-6505-7240): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة، من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP65: محكم ضد الغبار ومحمي من نفثات الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
4	قطع في الكرتون
155 g	الوزن (غ)
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
125A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP65	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس