


125A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس جداري مائل 90° CEE 125A 5P IP67

BC1-6505-7535 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	125A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل 90° CEE 125A 5P IP67 (BC1-6505-7535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	6h وضع الساعة
4 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ)	
155 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
125A 5P	درجة الحماية
380V-450V	مادة الهيكل
3P+N+E	مادة التلامس
50Hz - 60Hz	
	بولي أميد 6
	MS 58 (نحاس أصفر)