


160A 5P (3P+N+E) 7H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 160A 5P IP67

BC1-8505-7114 رمز المنتج

الرسم الفني



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

160A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 160A 5P IP67 (BC1-8505-7114): مدخل جهاز يُرْغَب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 160A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 7h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبه	1
قطع في الكرتونه	8
عام	
وضع الساعة	7h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	160A 5P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+N+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)