


400A 4P (3P+E)

مقبس متنقل 400A 4P IP67

BC1-9504-7312 رمز المنتج

الرسم الفني



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

400A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل 400A 4P IP67 (BC1-9504-7312): مقبس متنقل يُركَّب على طرف كابل مرن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. تصميم صناعي. تيار مقنن 400A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	1

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	400A 4P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+E
التردد	50Hz - 60Hz