



63A 3P (2P+E) 4H

مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP44

BC3-4303-2510 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4303-2510): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
1 قطع في العلبة	وضع الساعة
8 قطع في الكرتون	4h

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
63A 3P	الجهد المقنن
110V-150V	الأقطاب
2P+E	التردد
50Hz - 60Hz	

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP44	مادة الهيكل
بولي أميد 6	مادة التلامس
MS 58 (نحاس أصفر)	