



63A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67

BC3-4303-7210 رمز المنتج

الرسم الفني



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقنن

110V-150V

التيار المقنن

63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4303-7210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتون	8
عام	
وضع الساعة	4h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	63A 3P
الجهد المقنن	110V-150V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)