


63A 3P (2P+E) 4H

مقبس جداري مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67

BC3-4303-7535 رمز المنتج



مادة التلامس	مادة الهيكل	درجة الحماية	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
MS 58 (نحاس...)	بولي أميد 6	IP67	2P+E	110V-150V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4303-7535): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس
التغليف واللوحستيات	
1	قطع في العلبة
7	قطع في الكرتونة
عام	
4h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 3P	التيار المقنن
110V-150V	الجهد المقنن
2P+E	الأقطاب
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية