



63A 3P (2P+E) 6H

مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° CEE 63A 3P IP44 (بتلامس تحكم)

BC3-4403-2537 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4403-2537): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكروتونة	7
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	63A 3P
الجهد المقنن	220V-250V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP44