


63A 4P (3P+E) 6H

مقبس لوحة (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44 BC3-4504-2413 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	63A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44 (BC3-4504-2413): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
1 قطع في العلبة	وضع الساعة
24 قطع في الكرتونة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 4P	درجة الحماية
380V-450V	بولي أميد 6
3P+E	مادة التلامس
50Hz - 60Hz	MS 58 (نحاس أصفر)