


63A 4P (3P+E) 6H

مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44

BC3-4504-2510 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المعلن	التيار المعلن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	63A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44 (BC3-4504-2510): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المعلن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتون	8
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المعلن	درجة الحماية
63A 4P	IP44
الجهد المعلن	مادة الهيكل
380V-450V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
3P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	