



63A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 5P IP44

BC3-4505-2510 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	63A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 5P IP44 (BC3-4505-2510): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	6h وضع الساعة
8 قطع في الكرتونة	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 5P التيار المقنن	IP44 درجة الحماية
380V-450V الجهد المقنن	بولي أميد 6 مادة الهيكل
3P+N+E الأقطاب	MS 58 (نحاس أصفر) مادة التلامس
50Hz - 60Hz التردد	