


16A 3P (2P+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 3P IP44

BCS-1403-2420 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 3P IP44 (BCS-1403-2420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبة	8
قطع في الكرتون	96
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
16A 3P	220V-250V
2P+E	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP44	بولي أميد 6
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس