


125A 4P (3P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 125A 4P IP67

BCS-6504-7114 رمز المنتج



مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	125A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (CEE 125A 4P IP67 (BCS-6504-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتون	8
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
125A 4P	380V-450V
3P+E	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	بولي أميد 6
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس