

محطات شحن جدارية AC

تشارجر 2 - كابل 5 م · 3,7 - 11 kW / 16A

BEV-1311-0005 رمز المنتج

الطور	القدرة	
ثلاثي الطور	3,7 - 11 kW	
التردد	أقصى تيار	
50/60 Hz	16A	
الموصل	المخرج	
Type 2 (IEC 62196-2)	كابل 5 م	

CE شهادات الجودة

وصف المنتج

تشارجر 2 - كابل 5 م · 3,7 - 11 kW / 16A (BEV-1311-0005) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقف المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 11 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 16A; المخرج: كابل 5 م. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقف المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ ويدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام		البيانات الكهربائية	
المخرج	كابل 5 م	القدرة	3,7 - 11 kW
الموصل	Type 2 (IEC 62196-2)	الطور	ثلاثي الطور
مقطع الكابل	5 × 2,5 mm ² + 1 × 0,75 mm ² ttr	أقصى تيار	16A
		التردد	50/60 Hz