

محطات شحن جدارية AC

تشارجر بلس 2 بعدّاد MID - كابل 5 م · MID

رمز المنتج BEV-2011-00S5

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
الموصل	المخرج
Type 2 (IEC 62196-2)	كابل 5 م



وصف المنتج

تشارجر بلس 2 بعدّاد MID (كابل 5 م · MID) BEV-2011-00S5 محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقع المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: كابل 5 م. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقع المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ وبدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
الموصل	ثلاثي الطور
بدء الشحن التلقائي	أقصى تيار
متوفر: بدء شحن تلقائي كل 3 دقائق بعد انقطاع التيار الكهربائي	التردد
اختياري (قياس طاقة معتمد)	50/60 Hz
OCPP 1.6	عداد MID
البروتوكول	

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
الموصل	ثلاثي الطور
بدء الشحن التلقائي	أقصى تيار
متوفر: بدء شحن تلقائي كل 3 دقائق بعد انقطاع التيار الكهربائي	التردد
اختياري (قياس طاقة معتمد)	50/60 Hz
OCPP 1.6	عداد MID
البروتوكول	