

محطات شحن جدارية AC

تشارجر بلس 2 بعدّاد MID - بمقبس لوحة MID

BEV-2012-00S0 رمز المنتج

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	المخرج
OCPP 1.6	بمقبس لوحة



وصف المنتج

تشارجر بلس 2 بعدّاد MID - بمقبس لوحة (BEV-2012-00S0 MID) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقع المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: بمقبس لوحة. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقع المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ ويدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

عام	المخرج
بمقبس لوحة	بمقبس لوحة
متوفر: بدء شحن تلقائي كل 3 دقائق بعد انقطاع التيار الكهربائي	بدء الشحن التلقائي
اختياري (قياس طاقة معتمد)	عداد MID
OCPP 1.6	البروتوكول
Type 2 (IEC 62196-2)	المقبس

البيانات الكهربائية	القدرة
3,7 - 22 kW	القدرة
ثلاثي الطور	الطور
6 - 10 - 16 - 32A	أقصى تيار
50/60 Hz	التردد