

محطات شحن جدارية AC

تشارجر برو 2 - كابل 5 م

BEV-3011-0005 رمز المنتج

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
الموصل	المخرج
Type 2 (IEC 62196-2)	كابل 5 م



وصف المنتج

تشارجر برو 2 - كابل 5 م (BEV-3011-0005) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقع المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: كابل 5 م. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقع المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ وبدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
كابل 5 م	الطور
Type 2 (IEC 62196-2)	ثلاثي الطور
اختياري (قياس طاقة معتمد)	أقصى تيار
MID	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	50/60 Hz
OCPP 1.6	التردد
تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)	تطبيق الهاتف المحمول

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
كابل 5 م	الطور
Type 2 (IEC 62196-2)	ثلاثي الطور
اختياري (قياس طاقة معتمد)	أقصى تيار
MID	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	50/60 Hz
OCPP 1.6	التردد
تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)	تطبيق الهاتف المحمول