

محطات شحن جدارية AC

تشارجر برو GSM 2 - كابل 5 م / بوحدة GSM

BEV-3011-1005 رمز المنتج

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
الموصل	المخرج
Type 2 (IEC 62196-2)	كابل 5 م



وصف المنتج

تشارجر برو GSM 2 - كابل 5 م / بوحدة GSM (BEV-3011-1005) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقع المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: كابل 5 م. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقع المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ وبدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
كابل 5 م	الطور
Type 2 (IEC 62196-2)	ثلاثي الطور
اختياري (قياس طاقة معتمد)	أقصى تيار
MID	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	50/60 Hz
الاتصال	التردد
بوحدة GSM	
تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)	تطبيق الهاتف المحمول

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
كابل 5 م	الطور
Type 2 (IEC 62196-2)	ثلاثي الطور
اختياري (قياس طاقة معتمد)	أقصى تيار
MID	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	50/60 Hz
الاتصال	التردد
بوحدة GSM	
تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)	تطبيق الهاتف المحمول