

محطات شحن جدارية AC

تشارجر برو GSM 2 بعدّاد MID - كابل 5 م / بوحدة GSM · عدّاد MID مدمج

BEV-3011-10S5 رمز المنتج

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
الموصل	المخرج
Type 2 (IEC 62196-2)	كابل 5 م



وصف المنتج

تشارجر برو GSM 2 بعدّاد MID - كابل 5 م / بوحدة GSM · عدّاد MID مدمج (BEV-3011-10S5) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقف المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: كابل 5 م. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقف المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ وبدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
الموصل	ثلاثي الطور
عداد MID	أقصى تيار
مدمج (عداد طاقة MID معتمد داخلي)	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	50/60 Hz
الاتصال	التردد
بوحدة GSM	
تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)	تطبيق الهاتف المحمول

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	3,7 - 22 kW
الموصل	ثلاثي الطور
عداد MID	أقصى تيار
مدمج (عداد طاقة MID معتمد داخلي)	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	50/60 Hz
الاتصال	التردد
بوحدة GSM	
تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)	تطبيق الهاتف المحمول