

محطات شحن جدارية AC

تشارجر برو 2 - بمقبس لوحة

BEV-3012-0000 رمز المنتج

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	المخرج
OCPP 1.6	بمقبس لوحة



وصف المنتج

تشارجر برو 2 - بمقبس لوحة (BEV-3012-0000) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقف المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: بمقبس لوحة. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقف المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ وبدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	المخرج
بمقبس لوحة	اختياري (قياس طاقة معتمد)
اختياري (قياس طاقة معتمد)	OCPP 1.6
المقبس	Type 2 (IEC 62196-2)
تطبيق الهاتف المحمول	تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)

البيانات الكهربائية	القدرة
3,7 - 22 kW	الطور
ثلاثي الطور	أقصى تيار
6 - 10 - 16 - 32A	التردد
50/60 Hz	