

محطات شحن جدارية AC

تشارجر برو GSM 2 - بمقبس لوحة / بوحدة GSM

BEV-3012-1000 رمز المنتج

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	المخرج
OCPP 1.6	بمقبس لوحة



CE شهادات الجودة

وصف المنتج

تشارجر برو GSM 2 - بمقبس لوحة / بوحدة GSM (BEV-3012-1000) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقف المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 32A; المخرج: بمقبس لوحة. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقف المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ وبدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

عام	المخرج
بمقبس لوحة	مقبس لوحة
اختياري (قياس طاقة معتمد)	عداد MID
OCPP 1.6	البروتوكول
Type 2 (IEC 62196-2)	المقبس
بوحدة GSM	الاتصال
تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)	تطبيق الهاتف المحمول

البيانات الكهربائية	القدرة
3,7 - 22 kW	الطور
ثلاثي الطور	أقصى تيار
6 - 10 - 16 - 32A	التردد
50/60 Hz	