

محطات شحن جدارية AC

تشارجر برو GSM 2 بعدّاد MID - بمقبس لوحة / بوحدة GSM · عدّاد MID مدمج

BEV-3012-10S0 رمز المنتج

الطور	القدرة
ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW
التردد	أقصى تيار
50/60 Hz	6 - 10 - 16 - 32A
البروتوكول	المخرج
OCPP 1.6	بمقبس لوحة



CE شهادات الجودة

وصف المنتج

تشارجر برو GSM 2 بعدّاد MID - بمقبس لوحة / بوحدة GSM · عدّاد MID مدمج (BEV-3012-10S0) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقف المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: بمقبس لوحة. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقف المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ وبدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

عام	المخرج
بمقبس لوحة	مدمج (عداد طاقة MID معتمد داخلي)
البروتوكول	OCPP 1.6
المقبس	Type 2 (IEC 62196-2)
الاتصال	بوحدة GSM
تطبيق الهاتف المحمول	تشغيل/إيقاف عن بُعد، مؤقت، سجل الشحن (الطراز المتصلة)

البيانات الكهربائية	القدرة
الطور	ثلاثي الطور
أقصى تيار	6 - 10 - 16 - 32A
التردد	50/60 Hz