

محولات V2L / C2L

محول تمديد V2L بثلاثة مقابس - MG

BEV2L-3203-3213 رمز المنتج

المخرج	أقصى تيار	
ثلاثة مقابس + كابل 3 م	16A	
المركبة المتوافقة	نوع المحول	
MG	V2L (Vehicle to Load)	
الكابل	نوع المقبس	
بكابل 3 م	المعيار التركي (Schuko)	

وصف المنتج

محول تمديد V2L بثلاثة مقابس - MG (BEV2L-3203-3213) محول يتيح سحب الطاقة من بطارية المركبة أو من نقطة الشحن لتشغيل الأجهزة الخارجية. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار: 16A; المخرج: ثلاثة مقابس + كابل 3 م; نوع المحول: V2L (Vehicle to Load); المركبة المتوافقة: MG. أبرز المزايا: حد تيار آمن 16A مع فصل تلقائي، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم مصدراً متنقلاً للطاقة في التخييم والأعمال الميدانية والورش وحالات الطوارئ؛ وتوافق المركبات المذكور في المواصفات الفنية. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	أقصى تيار
ثلاثة مقابس + كابل 3 م	16A
نوع المحول	
V2L (Vehicle to Load)	
المركبة المتوافقة	
MG	
نوع المقبس	
المعيار التركي (Schuko)	
الكابل	
بكابل 3 م	