

محولات V2L / C2L

محول تمديد C2L بثلاثة مقابس وقابس - بكابل 3 م · ثلاثة مقابس

رمز المنتج BEVC2L-3303-3603

المخرج	أقصى تيار	
ثلاثة مقابس + كابل 3 م	16A	
الكابل	نوع المحول	
بكابل 3 م	C2L (Charger to Load)	
	المدخل	
	Type 2 (مخرج جهاز الشحن...)	

وصف المنتج

محول تمديد C2L بثلاثة مقابس وقابس - بكابل 3 م · ثلاثة مقابس (BEVC2L-3303-3603) محول يتيح سحب الطاقة من بطارية المركبة أو من نقطة الشحن لتشغيل الأجهزة الخارجية. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار: 16A; المخرج: ثلاثة مقابس + كابل 3 م; نوع المحول: C2L (Charger to Load); الكابل: بكابل 3 م. أبرز المزايا: حد تيار آمن 16A مع فصل تلقائي، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم مصدراً متنقلاً للطاقة في التخييم والأعمال الميدانية والورش وحالات الطوارئ؛ وتوافق المركبات المذكور في المواصفات الفنية. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	أقصى تيار
ثلاثة مقابس + كابل 3 م	16A
نوع المحول	
C2L (Charger to Load)	
الكابل	
بكابل 3 م	
المدخل	
Type 2 (مخرج جهاز الشحن)	