

محولات V2L / C2L

محول C2C من الشاحن إلى الكارافان - بكابل 3 م · Type 2 أحادي الطور 16A ← مقبس 16A 3P BEVC2L-3306-3603 رمز المنتج

نوع المحول	أقصى تيار
C2L (Charger to Load)	16A
المدخل	الكابل
Type 2 (مخرج جهاز الشح...	بكابل 3 م



وصف المنتج

محول C2C من الشاحن إلى الكارافان - بكابل 3 م · Type 2 أحادي الطور 16A ← مقبس 16A 3P (BEVC2L-3306-3603) محول يتيح سحب الطاقة من بطارية المركبة أو من نقطة الشحن لتشغيل الأجهزة الخارجية. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار: 16A; المخرج: Type 2 أحادي الطور 16A ← مقبس 3 · 16A 3P م; نوع المحول: C2L (Charger to Load); الكابل: بكابل 3 م. أبرز المزايا: حد تيار آمن 16A مع فصل تلقائي، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم مصدرًا متنقلًا للطاقة في التخييم والأعمال الميدانية والورش وحالات الطوارئ؛ وتوافق المركبات المذكور في المواصفات الفنية. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

عام	المخرج
المخرج	Type 2 أحادي الطور 16A ← مقبس 3 · 16A 3P م
نوع المحول	C2L (Charger to Load)
الكابل	بكابل 3 م
المدخل	Type 2 (مخرج جهاز الشحن)

البيانات الكهربائية	أقصى تيار
أقصى تيار	16A