

محولات V2L / C2L

محول تمديد C2L بمقبس 32A 5P وقابس - بكابل 3 م · مقبس صناعي 32A 5P BEVC2L-5305-3603 رمز المنتج

المخرج	أقصى تيار	
32A 5P CEE + كابل 3 م	16A	
الكابل	نوع المحول	
بكابل 3 م	C2L (Charger to Load)	
	المدخل	
	Type 2 (مخرج جهاز الشحن...)	

وصف المنتج

محول تمديد C2L بمقبس 32A 5P وقابس - بكابل 3 م · مقبس صناعي 32A 5P (BEVC2L-5305-3603) محول يتيح سحب الطاقة من بطارية المركبة أو من نقطة الشحن لتشغيل الأجهزة الخارجية. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار: 16A; المخرج: 32A 5P CEE + كابل 3 م; نوع المحول: C2L (Charger to Load); الكابل: بكابل 3 م. أبرز المزايا: حد تيار آمن 16A مع فصل تلقائي، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم مصدرًا متنقلًا للطاقة في التخيم والأعمال الميدانية والورش وحالات الطوارئ؛ وتوافق المركبات المذكور في المواصفات الفنية. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

عام	البيانات الكهربائية
المخرج	أقصى تيار
32A 5P CEE + كابل 3 م	16A
نوع المحول	
C2L (Charger to Load)	
الكابل	
بكابل 3 م	
المدخل	
Type 2 (مخرج جهاز الشحن)	