

محطات الشحن السريع DC

محطة شحن DC سريعة بقدرة 40 kW · أرضية

BEVDCC-4222-0005 رمز المنتج

الرسم الفني

40 kW Wall Mounted

Dimensions (mm)
Width (W) : 600
Depth (D) : 320
Height (H) : 900
Weight (kg)
40 kW : 80

40 kW Pedestal Type (optional)

Dimensions (mm)
Width (W) : 600
Depth (D) : 425
Height (H) : 1770
Weight (kg)
40 kW : 105



CE شهادات الجودة

وصف المنتج

شاحن سريع BEVDC 40 - محطة شحن DC سريعة بقدرة 40 kW · أرضية (BEVDCC-4222-0005) محطة شحن سريع بالتيار المستمر مصممة للمحطات العامة والأساطيل والمواقع التجارية. أبرز المواصفات الفنية: الموصل: CCS2; درجة الحماية: IP54; قدرة المخرج: 40 kW; المدخل: AC 380-480V, 3 أطوار. أبرز المزايا: OCPP, قارئ بطاقات RFID, استخدام مشترك, CCS2, شاشة LCD. تُستخدم في استراحات الطرق السريعة والمراكز التجارية ولدى مشغلي المواقع وفي مستودعات الأساطيل؛ مع دعم المعاينة والتشغيل بحسب المشروع. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

25°C ~ +55°C	درجة حرارة التشغيل
AC 380-480V, 3 أطوار	المدخل
1	عدد المقابس
لا	شحن متزامن
بطاقة RFID + تطبيق الهاتف المحمول	مصادقة المستخدم
Ethernet / 4G	الاتصال
RFID / NFC بدون تلامس، بطاقة ائتمان/خصم (CPO)، الهاتف المحمول	طرق الدفع
خارجي	التركيب
2 سنة من الشركة المصنّعة (إمكانية التمديد +3 سنوات مقابل رسوم إضافية)	الضمان
94%	شهادة منتج محلي
CE	الشهادة

البيانات الكهربائية	
50/60 Hz	التردد
40 kW	قدرة المخرج
150-1000V DC	جهد المخرج
الميكانيكا والمواد	
IP54	درجة الحماية
600 × 425 × 1770 mm	الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)
105 kg	الوزن
عام	
CCS2	الموصل
OCPP 1.6J / 2.0.1	البروتوكول