


محطات الشحن السريع DC

محطة شحن DC سريعة بقدرة 160 kW

BEVDCC-4521-0005 رمز المنتج

الرسم الفني



Dimensions (mm)
Width (W) : 800
Depth (D) : 800
Height (H) : 1900



شهادات الجودة

وصف المنتج

شاحن سريع BEVDC 160 - محطة شحن DC سريعة بقدرة 160 kW (BEVDCC-4521-0005) محطة شحن سريع بالتيار المستمر مصممة للمحطات العامة والأساطيل والمواقع التجارية. أبرز المواصفات الفنية: الموصل: CCS2; درجة الحماية: IP54; قدرة المخرج: 160 kW; المدخل: AC 380-480V, 3 أطوار. أبرز المزايا: OCPP, قارئ بطاقات RFID, استخدام مشترك, CCS2, شاشة LCD. تُستخدم في استراحات الطرق السريعة والمراكز التجارية ولدى مشغلي المواقف وفي مستودعات الأساطيل؛ مع دعم المعاينة والتشغيل بحسب المشروع. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

شحن متزامن	نعم
مصادقة المستخدم	بطاقة RFID + تطبيق الهاتف المحمول
الاتصال	Ethernet / 4G
طرق الدفع	RFID / NFC بدون تلامس، بطاقة ائتمان/خصم (CPO)، الهاتف المحمول
التركيب	خارجي
الضمان	2 سنة من الشركة المصنّعة (إمكانية التمديد +3 سنوات مقابل رسوم إضافية)
شهادة منتج محلي	94%
الشهادة	CE
مقاومة الصدمات	IK10
الشاشة	LCD 10" لمسي سعوي
وظائف الحماية	دائرة قصر، تيار زائد، حرارة زائدة، إيقاف طارئ، جهد خرج مرتفع/منخفض، تحذير تسرب أرضي DC

البيانات الكهربائية	
التردد	50/60 Hz
قدرة المخرج	160 kW
جهد المخرج	150-1000V DC
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP54
الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	800 × 800 × 1900 mm
عام	
الموصل	CCS2
البروتوكول	OCPP 1.6J / 2.0.1
درجة حرارة التشغيل	-25°C ~ +55°C
المدخل	AC 380-480V, 3 أطوار
عدد المقابس	2