

محولات C2L / V2L

محول C2L بمخرج واحد BKT-2202-2401 رمز المنتج

المخرج	أقصى تيار
1 (Type 2)	16A
نوع المقبس	نوع المحول
المعيار التركي (Schuko)	C2L (Charger to Load)



وصف المنتج

محول C2L بمخرج واحد (BKT-2202-2401) محول يتيح سحب الطاقة من بطارية المركبة أو من نقطة الشحن لتشغيل الأجهزة الخارجية. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار: 16A; المخرج: 1 (Type 2); نوع المحول: C2L (Charger to Load); نوع المقبس: المعيار التركي (Schuko). أبرز المزايا: تصميم هيكلي مدمج قابل للحمل، حد تيار آمن 16A مع فصل تلقائي، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم مصدراً متنقلاً للطاقة في التخيم والأعمال الميدانية والورش وحالات الطوارئ؛ وتوافق المركبات المذكور في المواصفات الفنية. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	المخرج
1 (Type 2)	المخرج
C2L (Charger to Load)	نوع المحول
المعيار التركي (Schuko)	نوع المقبس

البيانات الكهربائية	أقصى تيار
16A	أقصى تيار