

16A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس لسكة DIN CEE 16A 5P IP20

BR1-1505-2711 رمز المنتج

الجهود المقنن	التيار المقنن	
380V-450V	16A 5P	
التردد	الأقطاب	
50Hz - 60Hz	3P+N+E	
مادة الهيكل	درجة الحماية	
بولي أميد 6	IP20	



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لسكة (DIN CEE 16A 5P IP20 (BR1-1505-2711): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهود المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP20: حماية من لمس الأصابع دون حماية من الماء، للأماكن الداخلية الجافة. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات		البيانات الكهربائية	
6	قطع في العلبة	16A 5P	التيار المقنن
72	قطع في الكرتون	380V-450V	الجهود المقنن
155 g	الوزن (غ)	3P+N+E	الأقطاب
		50Hz - 60Hz	التردد
عام		الميكانيكا والمواد	
6h	وضع الساعة	IP20	درجة الحماية
		بولي أميد 6	مادة الهيكل
		MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس